



# 1730

## Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 5-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Optionale feuchtigkeitsanzeige ändert bei über 40% die Farbe
- Optionales manuelles Druckausgleichsventil
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



## KONFIGURATIONEN



**1730**  
Standard



**1730NF**  
No Foam



**1730WF**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 34.00 x 24.00" x 12.50 (86.4 x 61 x 31.8 cm)   |
| <b>AUSSEN</b>                | 37.50 x 27.13" x 14.37 (95.3 x 68.9 x 36.5 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.50" (6.4 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>            | 10.00" (25.4 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 12.5" (31.8 cm)                                |
| <b>Innenvolumen</b>          | 5.9 ft³ (0.167 m³)                             |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                 |

## MATERIALIEN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Gehäuse</b>         | Polypropylene   |
| <b>Verschluss</b>      | ABS             |
| <b>O-Ring Dichtung</b> | Polymer         |
| <b>Stifte</b>          | Stainless Steel |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | ABS                            |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 38.00 lbs (17.2 kg)   |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 30.00 lbs (13.6 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 416.00 lbs (188.7 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 43.00 lbs (19.5 kg)   |

## TEMPERATUR

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 210°F (98.9 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Laufrollen</b>   | 2  |
| <b>Master Pack</b>  | 1  |
| <b>Namensschild</b> | ja |

## ZUBEHÖR



**1731**  
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1733**  
Ersatz-O-Ring



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-19-24