



1560M

Protector

Mobilité

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Roulettes en polyuréthane solide avec roulements à billes en acier inoxydable de 10,2 cm de diamètre et 3,8 cm de largeur**
- **Résistante à l'eau, aux chocs et à la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc moulé sur le dessus et sur les côtés
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1560M
Standard



1560MNF
No Foam



1560MWF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
EXTÉRIEUR	23.78 x 18.33" x 12.08 (60.4 x 46.6 x 30.7 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	7.00" (17.8 cm)
profondeur totale	9" (22.9 cm)
volume intérieur	1.55 ft³ (0.044 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

	Black
---	-------

POIDS

poids avec mousse	24.30 lbs (11 kg)
poids sans mousse	21.30 lbs (9.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP57

AUTRES

roulettes	2
Poignée extensible	Oui
Pack Principal	1
Plaques nominatives	Oui
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES

				
0343 Joint torique de remplacement	1561 Jeu de mousses de rechange, 4 pièces	1565 Cloison en mousse	1569 Pochette couvercle	1507 Supports rapides - jeu de 4
				
1506TSA Serrure TSA	1500D Gel de silice dessicant	1560TPKIT Kit de séparation de la valise TrekPak	1560TPDIV Séparateurs TrekPak supplémentaires	

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24