



iM3100

Storm

Lungo

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Sei chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Guarnizione o-ring
- Resina HPX® leggera e resistente



CONFIGURAZIONI



iM3100
Standard



iM3100-X0000
No Foam



iM3100-X0001
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	36.50 x 14.00" x 6.00 (92.7 x 35.6 x 15.2 cm)
ESTERNO	39.80 x 16.50" x 6.70 (101.1 x 41.9 x 17 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	4.00" (10.2 cm)
profondità totale	6" (15.2 cm)
volume interno	1.77 ft³ (0.05 m³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATERIALE

corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum
schiuma	1.3/1.35 polyester
gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Gruppo di regolazione pressione (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
valvola di sfiato	Gortex membrane

COLORI

 Black	 OD Green
---	--

IL PESO

peso con schiuma	19.80 lbs (9 kg)
peso senza schiuma	15.20 lbs (6.9 kg)
flottabilità	113.07 lbs (51.3 kg)
Master Pack Weight	8.00 lbs (3.6 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)


CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Confezione Master Pack	1
Militare	sì

ACCESSORI



iM3100-FOAM
4 pz. set ricambio schiuma



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-19-24