



1620EU Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived. These tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- Прочные полиуритановые колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали
- Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный
- 4 слоя Адаптивного поропласта Pick N Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Складывающиеся ручки
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Выдвижная ручка
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Сделано в Германии



КОНФИГУРАЦИИ



1620EU
Standard



1624
With Padded Dividers



1620NF
No Foam



1620WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm)
глубина крышки	2.06" (5.2 cm)
глубина дна	10.50" (26.7 cm)
общая глубина	12.56" (31.9 cm)
внутренний объем	2.53 ft³ (0.072 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS

уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	26.01 lbs (11.8 kg)
масса без вспененного материала	24.47 lbs (11.1 kg)
плавучесть	149.91 lbs (68 kg)
Master Pack Weight	26.90 lbs (12.2 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

колеса	2
Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



1609
Отделения на крышке



1621
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (6 шт.)



1623
Replacement O-ring



1625
Комплект мягких модульных перегородок



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24