



1630

Protector

Транспорт

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived. Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- 4 прочных полиуритановых колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали (диаметр колеса равен 5,3 см)
- Водостойкий и пыленепроницаемый, Ударопрочный
- 3-х слойный адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Складывающиеся ручки
- Примечание: за подробностями обращайтесь к специалистам из отдела продаж
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Укрепленные углы
- Выдвижная ручка
- Допускает штабелирование
- Навесные замки из нержавеющей стали
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
- *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



1630
Standard



1634
With Padded Dividers



1630NF
No Foam



1630WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	27.70 x 20.98" x 15.50 (70.4 x 53.3 x 39.4 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	31.28 x 24.21" x 17.48 (79.5 x 61.5 x 44.4 cm)
глубина крышки	3.25" (8.3 cm)
глубина дна	12.14" (30.8 cm)
общая глубина	15.39" (39.1 cm)
внутренний объем	5.21 ft³ (0.148 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

 Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	36.00 lbs (16.3 kg)
масса без вспененного материала	31.00 lbs (14.1 kg)
плавучесть	350.00 lbs (158.8 kg)
Master Pack Weight	42.00 lbs (19.1 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67
Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

колеса	4
Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Уменьшенная площадь	да

АКСЕССУАРЫ

				
1631 Комплект запасных прокладок из вспененного материала (5 шт.)	1633 Replacement O-ring	1635 Комплект мягких модульных перегородок	1639 Отделения на крышке	1630DC Дополнительный карман для хранения документов



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24