



2315Z0

Свет над «горизонтом опасности». Фонарь Peli™ 2315Z0, имеющий сертификат АТЕХ для зоны 0 (категория 1), обладающий водонепроницаемостью уровня IPX8, обеспечивающий световой поток в 115 люмен и поддерживающий узконаправленный луч на дистанции до 75 метров, способен освещать темные помещения с опасной атмосферой на достаточное расстояние, при этом не становясь источником возгорания.

Этот фонарь, имеющий внутреннюю структуру из алюминия с покрытием из АБС-пластика, был создан специально для эксплуатации в жестких условиях и может выдерживать падения на твердые поверхности. Также имеется прочный зажим для крепления к рабочему жилету, что позволяет быстро включать фонарь, а торцевой выключатель позволяет активировать на всю мощность светодиодную лампу даже при использовании толстых рабочих перчаток.

Peli™ 2315Z0 - ЗАЖГИТЕ СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ

- прочная конструкция Peli
- 2 щелочные батареи размера AA (в комплекте)
- Сертификат безопасности АТЕХ для зоны 0 (категория 1)
- Встроенный зажим
- Задний выключатель для полного/мгновенного включения
- Водонепроницаемость IPX8 на глубине до 1 метра
- Крепление на шлем (входит в комплект поставки)



РАЗМЕРЫ

длина	6.22" (15.8 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	ABS
уплотнительное кольцо	NBR
линза	PC
футляр	ABS
Зажим	ABS

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	AA
тип батареи	Alkaline
количество батарей	2
батареи включены	да
вольт	3.0v

ВЕС

масса с батареями	4.6 oz (130 gr)
масса без батарей	2.8 oz (79 gr)

SWITCH

тип выключателя	Momentary Push Button
режимы освещения	High

СЕРТИФИКАТЫ

IECEX ia
ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH
	115 LUMENS
	6h 0mins
	75m
	1403cd
	IPX8 (1m)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24