



1930 L1™

С таким длительным сроком службы лампового модуля и длительным временем свечения, как у L1 1930, Вы никогда не останетесь в темноте. Корпус из АБС пластика устойчив к воздействию химических веществ, не подвергается коррозии и водонепроницаем. Обрезиненный выключатель на торце фонаря имеет два режима работы: кратковременное и постоянное свечение. Идеален для местного освещения. В комплекте поставляются 4 батарейки типа LR 44 1,5 Вт, ремешок для ношения на шее и светофильтры. Этот маленький фонарь многовариантен и удобен в использовании.


- прочная конструкция Peli
- Сверхяркий луч светодиода
- Защитный шнур
- Ограниченная бессрочная гарантия Peli**
- **Пожизненная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



1930
Standard



1930M
Merchandiser Display

РАЗМЕРЫ

длина 2.64" (6.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polycarbonate (PC)
уплотнительное кольцо	Ethylene Propylene
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	Xenoy
держатель контактной пружины	Phosphore Bronze

ЦВЕТА

■ Black ■ High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

тип лампы LED

POWER

размер батареи	LR 44
тип батареи	Alkaline
количество батарей	4
батареи включены	да
вольт	6.0v

ВЕС

масса с батареями	0.9 oz (26 gr)
масса без батарей	0.6 oz (17 gr)
Packaged Weight	0.8 oz (23 gr)

SWITCH


тип выключателя	Push Button Tail
режимы освещения	On / Off

СЕРТИФИКАТЫ

Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class I, Division 1

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка	12
Военные учреждения	да
Код упаковки	C

FL1 STANDARD	HIGH
	12 LUMENS
	4h 15mins
	17m
	70cd
	IPX4

