



2765Z0

Lampe Frontale

La nouvelle torche frontale de sécurité certifiée de Peli est conçue pour être utilisée dans les environnements dangereux. Outre sa certification dans la catégorie ATEX la plus haute, Zone 0 (Cat. 1), elle est ultra compacte et légère, pesant seulement 96 g, batteries comprises. Équipée de trois LED positionnées de manière unique, elle produit jusqu'à 141 lumens et offre jusqu'à 14 heures de service.

La Peli 2765Z0 présente différents modes : haute intensité, faible intensité, éclairage vers le bas et mode clignotant. Les LED orientées vers le bas permettent d'éclairer la voie pour se déplacer en toute sécurité et lire de manière plus confortable ; et elles seront très appréciées de vos homologues, que vous n'aveuglerez plus lors des interactions face à face. De plus, la Peli 2765Z0 est équipée d'un témoin d'autonomie de la batterie permanent, qui vous permet de surveiller le temps d'éclairage qu'il vous reste.

La lampe est disponible en deux couleurs, jaune et noire. Elle inclut une sangle en caoutchouc pour le port sur un casque et une sangle en tissu pour le port frontal direct. Elle est fabriquée en polymère IPX4 extrêmement durable, résistant à l'eau et aux intempéries, et pivote à 45 degrés, permettant ainsi d'éclairer les zones souhaitées à l'aide d'un faisceau direct, limpide et puissant.

Nouvelle torche frontale Peli™ 2765Z0 : Laissez-vous guider en toute sécurité dans les zones dangereuses.



DIMENSIONS

longueur	2.25" (5.7 cm)
----------	----------------

MATÉRIAUX

corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	Over-molded TPR
lentille	Clear Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

taille des piles	AAA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
piles incluses	Oui
Indicateur de niveau de la batterie	RGB LED

volts

4.5v

POIDS

poids avec piles 3.4 oz (96 gr)
poids sans piles 2.1 oz (60 gr)

SWITCH

type de commutateur Push Button
modes d'éclairage High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH	DOWNCAST	MAIN & DOWNCAST HIGH	MAIN & DOWNCAST LOW
	141 LUMENS	27 LUMENS	118 LUMENS	68 LUMENS
	5h 30mins	14h 0mins	5h 15mins	7h 45mins
	78m	9m	66m	44m
	1512cd	22cd	1078cd	486cd
	IP54			

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-02-24