



1630

Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager (Rollendurchmesser 5,3 cm)**

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**

- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- Hinweis: Wenden Sie sich an einen Fachverkäufer, um weitere Einzelheiten zu erfahren

- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Verstärkte Ecken
- Ausziehgriff
- Stapelbar
- Edelstahlriegelprotektoren
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**

- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1630
Standard



1634
With Padded Dividers



1630NF
No Foam



1630WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	27.70 x 20.98" x 15.50 (70.4 x 53.3 x 39.4 cm)
AUSSEN	31.28 x 24.21" x 17.48 (79.5 x 61.5 x 44.4 cm)
Deckeltiefe	3.25" (8.3 cm)
Bodentiefe	12.14" (30.8 cm)
Gesamttiefe	15.39" (39.1 cm)
Innenvolumen	5.21 ft ³ (0.148 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	36.00 lbs (16.3 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	31.00 lbs (14.1 kg)
Schwimmfähigkeit	350.00 lbs (158.8 kg)
Master Pack Weight	42.00 lbs (19.1 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	4
Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Namensschild	ja
Reduzierter Bereich	ja

ZUBEHÖR

				
1631 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze	1633 Ersatz-O-Ring	1635 Einteilungssystem	1639 Deckeleinteiler	1630DC Dokumentenbehälter Zubehör



1507

Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA

TSA-Verschluss



1500D

Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-05-24