



## 2315Z0

Con certificación de seguridad ATEX Zona 0 (Categoría 1), 115 lúmenes, 75 metros de haz de luz concentrado y sumergible con un nivel de protección IPX8, la linterna Peli™ 2315Z0 ilumina entornos oscuros y peligrosos sin riesgo de ignición.

Diseñada con un núcleo de aluminio y fabricada con plástico sobremoldeado de ABS, esta linterna es capaz de resistir una manipulación brusca y golpes fuertes o caídas. Además, su clip de gran resistencia se sujeta bien al chaleco de trabajo para tenerla siempre a mano y su interruptor trasero activa una potente luz LED, incluso si se usan guantes de trabajo gruesos.

**Peli™ 2315Z0: HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL**

- Resistencia Peli
- 2 pilas alcalinas AA (incluidas)
- Certificado de seguridad ATEX Zona 0 (categoría 1)
- Clip integrado
- Interruptor trasero para un uso puntual o continuado
- Certificado de protección IPX8 resistente el agua (1 m)
- Soporte para casco (incluido)



### DIMENSIONES

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>longitud</b> | 6.22" (15.8 cm) |
|-----------------|-----------------|

### MATERIALES

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>cuerpo</b>                        | ABS |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | NBR |
| <b>lente</b>                         | PC  |
| <b>cubierta</b>                      | ABS |
| <b>Clip</b>                          | ABS |

### COLORES

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | High Visibility Yellow |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### LIGHT SPECS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>tipo de sistema de iluminación</b> | LED |
|---------------------------------------|-----|

### POWER

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>tamaño de las pilas</b> | AA       |
| <b>tipo de pilas</b>       | Alkaline |
| <b>cantidad de pilas</b>   | 2        |
| <b>pilas incluidas</b>     | sí       |
| <b>voltios</b>             | 3.0v     |

### PESO

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>peso con las pilas</b> | 4.6 oz (130 gr) |
|---------------------------|-----------------|

**peso sin las pilas**

2.8 oz (79 gr)

## SWITCH

**tipo de interruptor**

Momentary Push Button


**modos de iluminación**

High

## CERTIFICACIONES

**IECEX ia**

**ATEX Zone 0**

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 115<br>LUMENS |
|    | 6h 0mins      |
|   | 75m           |
|  | 1403cd        |
|  | IPX8 (1m)     |

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 06-02-24