472-PWC-DW3100

Waffenbehälter

FieldPak

Das FieldPak von Peli-Hardigg kombiniert einen gepolsterten Gewehrkoffer mit weicher Hülle mit unserem widerstandsfähigsten Schutzkoffer mit festem Gehäuse und vereint damit das Beste aus beiden Welten. Im Einsatz ist der Im Feldeinsatz ist der gepolsterte Gewehrkoffer mit weicher Hülle leicht und manövrierfähig genug, um schnell Position zu beziehen. Beim Transport bietet das abschließbare feste Gehäuse einen vollkommenen Schutz gegen Stöße, Aufprall, Temperatureinwirkung und Feuchte. Zusammen bieten beide Elemente die bestmögliche Sicherheit für Ihre Waffe. Machen Sie keine halben Sachen, wenn es um den Schutz Ihrer Waffe geht - sichern Sie doppelt.

- Sechs Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Lineare Laufrollen
- Ventil Vortex®
- Starke Scharniere
- stabiles HPX® Harz
- Wasserdicht
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli*
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist

KONFIGURATIONEN

472-PWC-DW3100
Standard

472-PWC-DW3100-BLK-BLK
Black Case With Black Soft Case

472-PWC-DW3100-BLK-COY
Black Case With Coyote Soft Case

472-PWC-DW3100-OD-BLK
Green Case With Black Soft Case

472-PWC-DW3100-OD-COY
Green Case With Coyote Soft Case

GRÖSSE

INNERE	36.50 x 14.00" x 6.00 (92.7 x 35.6 x 15.2 cm)
AUSSEN	39.80 x 16.50" x 6.70 (101.1 x 41.9 x 17 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	4.00" (10.2 cm)
Gesamttiefe	6" (15.2 cm)
Innenvolumen	1.77 ft^3 (0.05 m^3)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	Silicone Sponge
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

Black	OD Green

GEWICHT

Gewicht	19.80 lbs (9 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ANDERE

Laufrollen	2

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-19-24