

2460Z1

StealthLite™

Перезаряжаемая версия фонаря StealthLite™ 2410 LED. Для увеличения времени работы в перезаряжаемой версии светодиодного фонаря StealthLite™ 2460Z1 LED используется комплект никельметаллогидридных аккумуляторов с длительным сроком службы (№ по каталогу 2479). В комплект поставки входит блок зарядного устройства (№ по каталогу 2480F), который можно установить дома или на рабочем месте при наличии трансформатора на 220 В (№ по каталогу 2468Z1). Сертификат АТЕХ, зона 1 (категория 2) Обратите внимание на то, что блок зарядного устройства не работает в системах электропитания 12 В.



РАЗМЕРЫ

7.00" (17.8 cm) длина

МАТЕРИАЛЫ

Anti-static Impact Modified PC/PBT корпус

уплотнительное Ethylene Propylene кольцо Polycarbonate (PC) линза

Anti-static Impact Modified PC/PBT футляр держатель контактной Stainless Steel / Phosphore Bronze

пружины

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

LED тип лампы

POWER

ЦВЕТА

размер батареи AA тип батареи NiMH количество батарей 4 батареи включены да Rechargeable время зарядки 5 hrs 4.8v вольт

вес

7.8 oz (221 gr) масса с батареями масса без батарей 4.4 oz (125 gr) **Packaged Weight** 1.4 oz (40 gr)

SWITCH

тип выключателя

One-handed Safety Switch

режимы освещения

On / Off

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 1

ДРУГИЕ

 Минимальная упаковка
 1

 Военные учреждения
 да

 Код упаковки
 С

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
Θ	5h 0mins
	181m
	8235cd
The	IPX7

АКСЕССУАРЫ







0770 2480F Крепление для установки фонарика на каску Панельный блок зарядного устройства

2469Р Запасная батарея

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-02-24