1470

Protector

ноутбуков

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.
Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

• **Двойной замок безопасности с ключами**
• Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
• Комфортная прорезиненная ручка
• Уплотнительное кольцо
• Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
• Адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышке
• Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
• *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом

КОНФИГУРАЦИИ

1470
Standard

1470NF
No Foam

1470WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	15.70 x 10.70" x 3.87 (39.9 x 27.2 x 9.8 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	16.88 x 13.23" x 4.47 (42.9 x 33.6 x 11.4 cm)
глубина крышки	1.47" (3.7 cm)
глубина дна	2.40" (6.1 cm)
общая глубина	3.87" (9.8 cm)
внутренний объем	0.38 ft^3 (0.011 m^3)
Padlock Hole Diameter	0.25" (0.6 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	ABS
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel

вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускного клапана	ABS
отверстие спускного клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

Black

вес

масса со вспененным материалом	5.51 lbs (2.5 kg)
масса без вспененного материала	4.28 lbs (1.9 kg)
плавучесть	24.91 lbs (11.3 kg)
Master Pack Weight	22.20 lbs (10.1 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

MIL C-4150J

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	4
Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ

1471
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)

1472
Shoulder Strap

1473
Replacement O-ring



1470PF
Special Application Panel Frame

1507
Quick Mounts - set of 4

1506TSA
TSA Lock

1500D
Desiccant Silica Gel

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-02-24