

1300

Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, overmolded rubber handles and stainless steel hardware.

• Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный

- Автоматический клапан для стабилизации давления стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки сверхпрочность и легкий вес
- Адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышке
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
- *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



1300 Standard



1300NF No Foam



1300WF With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР9.17 x 7.00" x 6.12 (23.3 x 17.8 x 15.5 cm)ВНЕШНИЙ ВИД10.62 x 9.68" x 6.87 (27 x 24.6 x 17.4 cm)

глубина крышки 1.18" (3 cm)
глубина дна 4.93" (12.5 cm)
общая глубина 6.11" (15.5 cm)
внутренний объем 0.23 ft³ (0.007 m³)

МАТЕРИАЛЫ

кольцо

корпус Polypropylene

замок-защелка ABS **уплотнительное** Polymer

штифты Stainless Steel **вспененный материал** 1.3 lb Polyurethane

корпус спускного клапана

отверстие спускного

ABS

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

клапана

Black Orange Silver Yellow

вес

масса со вспененным

материалом

3.53 lbs (1.6 kg)

масса без вспененного

3.09 lbs (1.4 kg)

материала плавучесть

12.35 lbs (5.6 kg)

Master Pack Weight

16.85 lbs (7.6 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура

-40°F (-40 °C)

максимальная температура

210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка 4 Военные учреждения да

АКСЕССУАРЫ



1203 Replacement O-ring



1301 Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)



1200PF **Special Application Panel** Frame



1507 Quick Mounts - set of 4



1506TSA TSA Lock



1500D Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-29-24