1930Z0

L1™

У этой модели те же характеристики, что и у L1 1930 светодиод и серый антистатический корпус. L1 1930 светодиод имеет сертификат ATEX для использования на взрывоопасных участках Зона 0 (Категория 1) и идеально подходит для профессионалов, работающих с химическими веществами, с фармацивтикой, порошками, нефтью и газом, а также на объектах, где существует риск возгорания.

РАЗМЕРЫ

длина	2.64" (6.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Anti-static Impact Modified PC/PBT
уплотнительное кольцо	Ethylene Propylene
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	Anti-static Impact Modified PC/PBT
держатель контактной пружины	Phosphore Bronze

ЦВЕТА

Gray

LIGHT SPECS

тип лампы	LED

POWER

размер батареи	LR 44
тип батареи	Alkaline
количество батарей	4
батареи включены	да
вольт	6.0v

вес

масса с батареями	0.9 oz (26 gr)
масса без батарей	0.6 oz (17 gr)
Packaged Weight	0.8 oz (23 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button Tail

режимы освещения On / Off

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 0

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка 12
Военные учреждения да
Код упаковки C

FL1 STANDARD	HIGH
	12 LUMENS
	4h 15mins
	17m
	70cd
	IPX4

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24