

9430

Системы дистанционного освещения участков от Peli представляют собой готовые решения для освещения, предназначенные для работников аварийно-спасательных бригад, промышленности и аэрокосмической отрасли.

- прочная конструкция Peli
- Новая усовершенствованная версия поколение 3
- Непрерывное освещение в течение 15 часов
- Яркость 3000 люменов
- полностью выдвижная ручка с поворачивающейся лампой на 360 градусов
- Система предупреждения о низком уровне заряда батареи
- Водонепроницаемый Обрезиненный Выключатель
- Выдвижная мачта
- RoHS and CE Compliant



РАЗМЕРЫ

Head (L×W×D) 6.50 x 7.87" x 2.56 (16.5 x 20 x 6.5 cm)
Closed (L×W×D) 15.75 x 7.87" x 9.06 (40 x 20 x 23 cm)

длина мачты 32.28" (82 cm) **Длина шнура** 13.78" (35 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпусPolycarbonate (PC) / ABSГоловкаPolycarbonate (PC) / ABSСтойкаGlass-Reinforced PlasticлинзаPolycarbonate (PC)

ЦВЕТА

Black Yellow

LIGHT SPECS

лм высокий 3000 лм низкий 1500 головки ламп 1 тип лампы LED количество светодиодов диапазон луча 125° Класс защиты IP 54

POWER

время работы высокий 8.00 hrs **время работы низкий** 15.00 hrs

тип батареи Sealed Lead Acid (SLA)

Rechargeable да

ресурс

аккумуляторных

батарей

500 cycles

Индикатор заряда

батареи

Intermittent Blinking

гнезда основные

гнезда

дополнительные

вольт 12.0 v

вес

масса

22.65 lbs (10.3 kg)

SWITCH

тип выключателя

Silicone Rubber Keypad

АКСЕССУАРЫ



1460AALG Кейс 1460 с мягкой прокладкой специальной формы



9430ТР Тренога



9436B Автомобильное зарядное устройство на 12/24 В



9437B Удлинительный шнур (черный разъем), 118 дюймов (3 м)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24