



2315Z0

Éclairez les zones à risques à l'horizon. Avec la certification de sécurité ATEX Zone 0 (Catégorie 1), 115 lumens, 75 mètres de distance de faisceau et un indice d'étanchéité IPX8, la torche Peli™ 2315Z0 permet d'éclairer les environnements sombres et dangereux sans jamais être source d'ignition. Fabriquée avec un corps de lampe en aluminium et plastique surmoulé ABS, cette torche est conçue pour résister aux manipulations extrêmes et aux chutes importantes. De plus, le clip robuste s'attache à la veste de travail pour une prise en main rapide. L'interrupteur arrière active la puissance des LEDs, même en utilisant des gants épais.

Peli™ 2315Z0 - POUR VOIR LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL

- Construit selon les critères de résistance Peli
- 2 piles alcalines AA (comprises)
- Certifiée ATEX Zone 0 (Cat. 1)
- Clip intégré
- Interrupteur arrière d'activation momentanée/continue
- Étanchéité à l'eau IPX8 jusqu'à 1 m
- Montant de casque (inclus)



DIMENSIONS

longueur	6.22" (15.8 cm)
----------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	ABS
joint torique	NBR
lentille	PC
revêtement	ABS
Pince	ABS

COULEURS

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
----------------	-----

POWER

taille des piles	AA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	2
piles incluses	Oui
volts	3.0v

POIDS


poids avec piles	4.6 oz (130 gr)
poids sans piles	2.8 oz (79 gr)

SWITCH

type de commutateur	Momentary Push Button
modes d'éclairage	High

CERTIFICATIONS

IECEX ia
ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH
	115 LUMENS
	6h 0mins
	75m
	1403cd
	IPX8 (1m)

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-02-24