



iM2950

Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Fünf Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppelagige, weich zu fassende Handgriffe
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung




KONFIGURATIONEN



iM2950
Standard



iM2950-X0000
No Foam



iM2950-X0002
With Padded Dividers



iM2950-X0006
With TrekPak Divider System



iM2950-X0001
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 29.00 x 18.00" x 10.50 (73.7 x 45.7 x 26.7 cm) |
| AUSSEN | 31.30 x 20.40" x 12.20 (79.5 x 51.8 x 31 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 8.50" (21.6 cm) |
| Gesamttiefe | 10.5" (26.7 cm) |
| Innenvolumen | 3.17 ft ³ (0.09 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |

FARBEN

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 28.70 lbs (13.02 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 20.80 lbs (9.43 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 200.85 lbs (91.1 kg) |
| Master Pack Weight | 28.00 lbs (12.7 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |


ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

| | |
|---------------------------|----|
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 1 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



iM2950-TREK
TrekPak Koffer Teiler Kit



iM2950-FOAM
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM2950-DIV
Einteilungssystem



iM-LIDSTAY
Deckelstütze




iM29XX-UTILITYORG
Universal-Einteiler




1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2950-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2950-M4-BEZEL
Bodenlünette (metrisch)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-03-26