

# iM3200

# Storm

Lang

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sechs Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Vortex™ VentilStabile Scharniere
- O-Ring Dichtung
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



#### KONFIGURATIONEN







iM3200-X0000 No Foam



iM3200-X0001 With Foam

### GRÖSSE

INNERE 44.00 x 14.00" x 6.00 (111.8 x 35.6 x 15.2 cm) **AUSSEN** 47.20 x 16.50" x 6.70 (119.9 x 41.9 x 17 cm)

Deckeltiefe 2.00" (5.1 cm) **Bodentiefe** 4.00" (10.2 cm) Gesamttiefe 6" (15.2 cm) Innenvolumen 2.14 ft3 (0.061 m3) Padlock Hole Diameter 0.38" (1 cm)

### **MATERIALEN**

Gehäuse Injection Molded HPX™ high performance resin Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Verschluss Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend Verschluss (Alt)

**O-Ring Dichtung EPDM** 

Stifte Stainless Steel Stifte (Alt) Aluminum **Schaumstoff** 1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil

Gortex membrane

#### **FARBEN**

Black

OD Green

#### **GEWICHT**

**Gewicht mit** Schaumstoff

21.10 lbs (9.6 kg)

**Gewicht ohne** 

17.70 lbs (8 kg)

Schaumstoff Schwimmfähigkeit

136.09 lbs (61.7 kg)

**Master Pack Weight** 

19.70 lbs (8.9 kg)

### **TEMPERATUR**

min. Temperatur max. Temperatur -20°F (-28.9 °C)

140°F (60 °C)

#### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

## **ANDERE**

**Master Pack** 1 Militär ja

# ZUBEHÖR



iM3200-FOAM 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM-STRAP-S-VER2 Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY** Deckelstütze



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25