iM3300

Storm

Lang

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.
Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sechs Druck- & Ziehverschlüsse
- Vier per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Drei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung
- Leichtes, stabiles HPX® Harz

KONFIGURATIONEN

iM3300
Standard

iM3300-X0000
No Foam

iM3300-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm)
AUSSEN	53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	4.00" (10.2 cm)
Gesamttiefe	6" (15.2 cm)
Innenvolumen	2.45 ft³ (0.069 m³)
Padlock Hole Diameter	0.35" (0.9 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

Black	OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	23.00 lbs (10.43 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	19.10 lbs (8.66 kg)
Schwimmfähigkeit	153.86 lbs (69.79 kg)
Master Pack Weight	24.50 lbs (11.11 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack	1
Militär	ja

ZUBEHÖR

iM3300-FOAM
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze

iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap

iM-LIDSTAY
Deckelstütze

1506TSA
TSA-Verschluss

1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-02-26