

1170

Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Die Schutzlösung für mobile Elektronik
- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1170 Standard



1170NF No Foam



1170WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm) **AUSSEN** 11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm)

 Deckeltiefe
 1.08" (2.7 cm)

 Bodentiefe
 2.08" (5.3 cm)

 Gesamttiefe
 3.16" (8 cm)

 Innenvolumen
 0.12 ft³ (0.003 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.19" (0.5 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoffPolyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black Orange Silver Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 2.10 lbs (1 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 1.96 lbs (0.9 kg) Schwimmfähigkeit 7.25 lbs (3.3 kg) Master Pack Weight 12.79 lbs (5.8 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack 6

ZUBEHÖR



1171 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1173 Ersatz-O-Ring



1507 Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-11-25