



## 1170 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Die Schutzlösung für mobile Elektronik**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### KONFIGURATIONEN



**1170**  
Standard



**1170NF**  
No Foam



**1170WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm)
<b>AUSSEN</b>	11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	1.08" (2.7 cm)
<b>Bodentiefe</b>	2.08" (5.3 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	3.16" (8 cm)
<b>Innenvolumen</b>	0.12 ft <sup>3</sup> (0.003 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.19" (0.5 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	Polyurethane

**Ausgleichsschraube** ABS  
**Ausgleichsventil** 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

■ Black      ■ Orange      ■ Silver      ■ Yellow

## GEWICHT

**Gewicht mit Schaumstoff** 2.10 lbs (0.95 kg)  
**Gewicht ohne Schaumstoff** 1.96 lbs (0.89 kg)  
**Schwimmfähigkeit** 7.25 lbs (3.29 kg)  
**Master Pack Weight** 12.79 lbs (5.8 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur** -40°F (-40 °C)  
**max. Temperatur** 190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

**Master Pack** 6

## ZUBEHÖR



**1171**  
3 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze



**1173**  
Ersatz-O-Ring



**1507QM**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 06-26-26