



## 2755Z0

### Kopflampen

Sicherheitsgeprüfte Peli™ Kopflampen wurden für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen entwickelt. Sie sind nicht nur für Zone 0 (Kategorie 1) zugelassen, sondern auch extrem kompakt und leicht. Mit einer einzelnen leistungsstarken LED produziert diese Lampe ein Licht von bis zu 115 Lumen und bis zu 16 Stunden Brenndauer und bietet zudem verschiedene Modi (hoch, niedrig, blinkend). Zusätzlich bietet die Peli 2755Z0 eine Batteriezustandsanzeige, die sich als äußerst nützlich erweisen kann. Sie ist in zwei Farben (gelb und schwarz) erhältlich und umfasst ein Textil- und ein Gummiband für eine Vielzahl von Kopf-/Helmanwendungen. Wenn es um das Beste in Sachen Lampendesign und -technologie geht, können Sie auf Peli zählen.

Die Peli™ 2755Z0 Kopflampe: Führt Sie sicher durch die Gefahrenzone.



### GRÖSSE

<b>Länge</b>	2.25" (5.7 cm)
--------------	----------------

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>O-Ring Dichtung</b>	Over-molded TPR
<b>Linse</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Drehkopf</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### FARBEN

<span style="background-color: black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> Black	<span style="background-color: yellow; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> High Visibility Yellow
--	--

### LIGHT SPECS

<b>Lampentyp</b>	LED
------------------	-----

### POWER

<b>Batteriegröße</b>	AAA
<b>Batterietyp</b>	Alkaline
<b>Anzahl der Batterien</b>	3
<b>inklusive Batterien</b>	ja
<b>Batterieladezustandsanzeige</b>	Low battery warning
<b>Volt</b>	4.5v

### GEWICHT

<b>Gewicht mit Batterien</b>	3.4 oz (96 gr)
<b>Gewicht ohne Batterien</b>	2.1 oz (60 gr)

## SWITCH

Peli

**Schaltertyp**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

**Leuchtmodi**

Push Button [info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

High / Low / Flashing

Document created on 02-01-26


## ZERTIFIZIERUNGEN

**ATEX Zone 0**

## ANDERE

**Mindestmenge**

1

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	115 LUMENS	58 LUMENS
	8h 0mins	16h 0mins
	61m	43m
	925cd	455cd
	IP54	

## ZUBEHÖR