



1495 Protector Laptop

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Schloss mit 3-stelliger Kombination im Lieferumfang enthalten**
- **Passend bis zu 17" Laptops**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Abnehmbarem Schultertragegurt
- Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Edelstahlriegelprotektoren
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1495
Standard



1495NF
No Foam



1495WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm)
AUSSEN	21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm)
Deckeltiefe	1.12" (2.8 cm)
Bodentiefe	2.68" (6.8 cm)
Gesamttiefe	3.8" (9.7 cm)
Innenvolumen	0.55 ft ³ (0.016 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.25" (0.6 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel

Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 Desert Tan
---	--

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	8.37 lbs (3.8 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	7.23 lbs (3.28 kg)
Schwimmfähigkeit	45.15 lbs (20.48 kg)
Master Pack Weight	23.00 lbs (10.43 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack	2
Namensschild	ja

ZUBEHÖR



1472
Shoulder Strap



1481
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1483
Ersatz-O-Ring



1507QM
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-28-26