



# 1690

## Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren



### KONFIGURATIONEN



**1690**  
Standard



**1694**  
With Padded Dividers



**1690NF**  
No Foam



**1690WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	30.13 x 25.13" x 15.36 (76.5 x 63.8 x 39 cm)
<b>AUSSEN</b>	33.43 x 28.40" x 17.65 (84.9 x 72.1 x 44.8 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.86" (7.3 cm)
<b>Bodentiefe</b>	12.14" (30.8 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	15" (38.1 cm)
<b>Innenvolumen</b>	6.73 ft <sup>3</sup> (0.191 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

### MATERIALIEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel

<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

 Black	 Desert Tan	 OD Green
---	--	--

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	43.00 lbs (19.5 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	34.00 lbs (15.42 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	433.00 lbs (196.41 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	52.27 lbs (23.71 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)


## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

<b>Laufrollen</b>	4
<b>Ausziehbarer Griff</b>	ja
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Reduzierter Bereich</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1691**  
5 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze



**1693**  
Ersatz-O-Ring



**1695**  
Einteilungssystem



**1699**  
Deckeleinteiler



**1507QM**  
Schnellbefestigungen - 4  
Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-07-26*