

1700

Protector

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager
- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 3-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbarer seitliche angebrachter Griff
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- · Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



KONFIGURATIONEN







1700NF No Foam



1700WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 35.75 x 13.50" x 5.25 (90.8 x 34.3 x 13.3 cm) **AUSSEN** 38.12 x 16.00" x 6.12 (96.8 x 40.6 x 15.5 cm)

 Deckeltiefe
 1.75" (4.4 cm)

 Bodentiefe
 3.50" (8.9 cm)

 Gesamttiefe
 5.25" (13.3 cm)

 Innenvolumen
 1.47 ft³ (0.042 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung Polymer
Stifte Stainless Steel

Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 16.98 lbs (7.7 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 16.09 lbs (7.3 kg) Schwimmfähigkeit 136.91 lbs (62.1 kg) Master Pack Weight 19.10 lbs (8.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$ max. Temperatur $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

MIL C-4150J Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen2Master Pack1Militärja

ZUBEHÖR



1701 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1703 Ersatz-O-Ring



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel



LGMT-001P Protector-Case-Dachbefestigung