



1610EU Protector

Der Peli 1610 ist ein großer Schutzkoffer, der über 2 komfortable, umklappbare Griffe sowie einen herausziehbaren Griff und über 2 robuste Polyurethan-Rollen mit Edelstahl-Lagern verfügt. Wie alle anderen Schutzkoffer von Peli verfügt auch dieser robuste Koffer über ein automatisches Druckausgleichsventil, über einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring und über Beschläge aus Edelstahl. Robust, kompromisslos und zuverlässig schützen die Schutzkoffer von Peli alles, was Ihnen wichtig ist, vom Alltäglichen bis zum Besonderen. Schutzkoffer von Peli sind dank Copolymer-Polypropylen und modernster Technologie praktisch unzerstörbar und gegenüber extremen Bedingungen widerstandsfähig. Seit mehr als 45 Jahren in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt. In den USA und Deutschland entwickelt und hergestellt. Durch die Lebenslange Garantie stellt ihr Peli Schutzkoffer nachhaltigen Schutz für Ihre Wertgegenstände dar.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland



KONFIGURATIONEN



1610EU
Standard



1614
With Padded Dividers



1610NF
No Foam



1610WF
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 21.68 x 16.62" x 10.56 (55.1 x 42.2 x 26.8 cm) |
| AUSSEN | 24.71 x 19.58" x 11.93 (62.8 x 49.7 x 30.3 cm) |
| Deckeltiefe | 2.06" (5.2 cm) |
| Bodentiefe | 8.50" (21.6 cm) |
| Gesamttiefe | 10.56" (26.8 cm) |
| Innenvolumen | 2.2 ft ³ (0.062 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

■ Black

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 22.49 lbs (10.2 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 20.00 lbs (9.07 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 119.93 lbs (54.4 kg) |
| Master Pack Weight | 25.55 lbs (11.59 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 190°F (87.8 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

| | |
|---------------------------|----|
| Laufrollen | 2 |
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 1 |
| Namensschild | ja |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



1609
Deckeleinteiler



1611
5 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1615
Einteilungssystem



1623
Ersatz-O-Ring



1610EUTP
TrekPak Koffer Teiler Kit



1507QM
Schnellbefestigungen - 4
Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-13-26