



1660EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland



KONFIGURATIONEN



1660EU
Standard



1664
With Padded Dividers



1660NF
No Foam



1660WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	28.18 x 19.75" x 17.62 (71.6 x 50.2 x 44.8 cm)
AUSSEN	31.50 x 22.87" x 19.00 (80 x 58.1 x 48.3 cm)
Deckeltiefe	3.50" (8.9 cm)
Bodentiefe	14.12" (35.9 cm)
Gesamttiefe	17.62" (44.8 cm)
Innenvolumen	5.68 ft ³ (0.161 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel

Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 Desert Tan
---	--

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	42.11 lbs (19.1 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	34.17 lbs (15.5 kg)
Schwimmfähigkeit	350.54 lbs (159 kg)
Master Pack Weight	49.00 lbs (22.23 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	4
Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Namensschild	ja
Reduzierter Bereich	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



1661
5 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1663
Ersatz-O-Ring



1665
Einteilungssystem



1669
Foto-/Deckeleinteiler



1507QM
Schnellbefestigungen - 4
Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-08-26