



1780HL

Protector

Gewehrkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Passend für M4, M16 Gewehre**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Abnehmbare Hälften dienen als mobile Waffenständer
- Einfach anzubringender Metallquerriegel verhindert Herausfallen der Waffen
- Feuchtigkeitsanzeige ändert bei über 40% die Farbe
- Manuelles Druckausgleichventil
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Biegesteife Polyethylen-Ablage für 12 Waffen
- 4 heavy duty polyurethane wheels with stainless steel bearings for one-man mobility



GRÖSSE

INNERE	41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm)
AUSSEN	44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm)
Deckeltiefe	7.58" (19.3 cm)
Bodentiefe	7.30" (18.5 cm)
Gesamttiefe	14.88" (37.8 cm)
Innenvolumen	7.63 ft ³ (0.216 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	EXL
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	68.40 lbs (31.03 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	53.00 lbs (24.04 kg)
Schwimmfähigkeit	500.00 lbs (226.8 kg)
Master Pack Weight	77.00 lbs (34.93 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	4
Master Pack	1
Namensschild	ja

ZUBEHÖR



1781
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1783
Ersatz-O-Ring



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-10-26