



## iM2750

### Storm

#### Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Vier Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppelagige, weich zu fassende Handgriffe
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung



## KONFIGURATIONEN



**iM2750**  
Standard



**iM2750-X0000**  
No Foam



**iM2750-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2750-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 22.00 x 17.00" x 12.70 (55.9 x 43.2 x 32.3 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 24.60 x 19.70" x 14.40 (62.5 x 50 x 36.6 cm)   |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>            | 10.70" (27.2 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 12.7" (32.3 cm)                                |
| <b>Innenvolumen</b>          | 2.75 ft <sup>3</sup> (0.078 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                 |

## MATERIALIEN

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>                  | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>          | EPDM                                         |
| <b>Stifte</b>                   | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>             | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>              | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |

**Ausgleichsventil**

Gortex membrane

**FARBEN** Black OD Green Yellow**GEWICHT**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 23.40 lbs (10.6 kg)  |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 18.50 lbs (8.4 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 173.40 lbs (78.7 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 25.20 lbs (11.4 kg)  |

**TEMPERATUR**


|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |

**ZERTIFIZIERUNGEN****IP67****ANDERE**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Ausziehbarer Griff</b> | ja |
| <b>Master Pack</b>        | 1  |
| <b>Militär</b>            | ja |

**ZUBEHÖR**


**iM27XX-UTILITYORG**  
Universal-Einteiler



**iM2750-FOAM**  
7 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze



**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze




**iM2750-M4-BEZEL**  
Bodenlünette (metrisch)



**iM2750-M4-BEZEL-L**  
Deckel-Lünette (metrisch)



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

