



iM2275 Storm

Zusätzlicher Platz für Ihre Geräte. Mit einem tieferen Deckel ist das iM2275 der erste Koffer unserer Peli™ Storm Case™ Serie, der Ihnen mehr vertikalen Platz für die Arbeit mit Ihrer Ausrüstung zur Verfügung stellt. Dieser Koffer ermöglicht Ihnen, mehrere 4K-Kameras, diagnostische Schaltkreis-Lesegeräte oder eine Drohne mit Zubehör unterzubringen.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2275
Standard



iM2275-X0000
No Foam



iM2275-X0006
With TrekPak Divider System



iM2275-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	14.12 x 13.19" x 9.90 (35.9 x 33.5 x 25.1 cm)
AUSSEN	15.25 x 15.50" x 10.22 (38.7 x 39.4 x 26 cm)
Deckeltiefe	3.20" (8.1 cm)
Bodentiefe	6.30" (16 cm)
Gesamttiefe	9.5" (24.1 cm)
Innenvolumen	1.07 ft ³ (0.03 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.37" (0.9 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	10.25 lbs (4.65 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	8.00 lbs (3.63 kg)
Schwimmfähigkeit	68.80 lbs (31.21 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack	3
Militär	ja


ZUBEHÖR



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze



iM2275-FOAM
6 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



IM2275TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-26