



1150 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1150
Standard



1150NF
No Foam



1150WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm)
AUSSEN	9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm)
Deckeltiefe	0.75" (1.9 cm)
Bodentiefe	2.87" (7.3 cm)
Gesamttiefe	3.62" (9.2 cm)
Innenvolumen	0.1 ft ³ (0.003 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	Polypropylene
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black
■ Yellow

■ Blue

■ Orange

■ Silver

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	1.75 lbs (0.79 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	1.61 lbs (0.73 kg)
Schwimmfähigkeit	8.00 lbs (3.63 kg)
Master Pack Weight	13.95 lbs (6.33 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack	6
Militär	ja

ZUBEHÖR



1151
3 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1153
Ersatz-O-Ring



1150PF
Panelrahmen für
Spezialanwendungen



1507QM
Schnellbefestigungen - 4
Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-26