

1557

Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression
- à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- · Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX^{2™} breveté ultra-léger jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



CONFIGURATIONS



1557 Standard



1557NF No Foam



1557WDWith Padded Dividers



1557TP With TrekPak Divider System



1557WF With Foam

DIMENSIONS

 INTÉRIEUR
 17.33 x 13.00" x 9.75 (44 x 33 x 24.8 cm)

 EXTÉRIEUR
 19.18 x 15.79" x 10.50 (48.7 x 40.1 x 26.7 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond7.70" (19.6 cm)profondeur totale9.7" (24.6 cm)volume intérieur1.27 ft³ (0.036 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps Proprietary Polypropylene Blend

loquetABSjoint toriqueEPDMcorps de purgeABS

prise d'air de purge Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black Orange Silver Yellow

POIDS

poids avec mousse8.20 lbs (3.7 kg)poids sans mousse6.60 lbs (3 kg)flottabilité80.00 lbs (36.3 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale 0°F (-17.8 °C) température maximale 140°F (60 °C)

ACCESSOIRES



1557TPKIT Kit de séparation de la valise TrekPak



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant



1557AirDS Cloison en mousse



1557AirFS Jeu de mousses de rechange, 5 pièces

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25