

iM2500

Storm

Valise Carry-On

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et concue en utilisant les meilleurs composants.

La valise Peli™ iM2500 Storm est conçue pour répondre aux dimensions maximales des bagages à main en avion, vous permettant de garder votre équipement sensible en sécurité à vos côtés pendant vos déplacements. Veuillez vérifier les exigences spécifiques auprès de votre compagnie aérienne, car elles peuvent varier.

• Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte
- Check the size allowance of your airline



CONFIGURATIONS



iM2500 Standard



iM2500-X0000 No Foam



iM2500-X0002 With Padded Dividers



iM2500-X0006 With TrekPak Divider System



iM2500-X0001 With Foam

DIMENSIONS

 INTÉRIEUR
 20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)

 EXTÉRIEUR
 21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond5.20" (13.2 cm)profondeur totale7.2" (18.3 cm)volume intérieur0.98 ft³ (0.028 m³)Padlock Hole Diameter0.28" (0.7 cm)

MATÉRIAUX

 corps
 Injection Molded HPX™ high performance resin

 loquet
 Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

 Loquet (Alt)
 Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint torique EPDM

broches Stainless Steel
Broches (Alt) Aluminum

mousse 1.3/1.35 polyester

corps de purge Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge Gortex membrane

COULEURS

Black OD Green Yellow

POIDS

poids avec mousse13.70 lbs (6.2 kg)poids sans mousse11.10 lbs (5 kg)flottabilité62.56 lbs (28.4 kg)Master Pack Weight42.10 lbs (19.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -20°F (-28.9 °C) température maximale 140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Poignée extensibleOuiPack Principal3Domaine militaireOui

ACCESSOIRES



iM2500-UTILITYORG Pochette utilitaire



iM2500-FOAM Jeu de mousses de rechange, 5 pièces



iM2500-DIV Cloison en mousse



iM-STRAP-S-VER2 Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY Compas de couvercle



iM2500-M4-BEZEL-L Lunette du couvercle (métrique)



iM2500-MBEZ-B Lunette de base (métrique)



iM2500-TREK Kit de séparation de la valise TrekPak



1555TPDIV Séparateurs TrekPak supplémentaires



1506TSA Serrure TSA





1500D Gel de silice dessicant

IM2720TPDIV Séparateurs TrekPak supplémentaires

Peli

Document created on 12-18-25