

iM2975

Storm

Valise de Voyage

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Cinq verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Charnières robustes
- Joint torique



CONFIGURATIONS







iM2975-X0000



iM2975-X0002 With Padded Divider



iM2975-X0001



WINE-20B



WINE-24B

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 29.00 x 18.00" x 13.80 (73.7 x 45.7 x 35.1 cm) **EXTÉRIEUR** 31.30 x 20.40" x 15.50 (79.5 x 51.8 x 39.4 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond11.80" (30 cm)profondeur totale13.8" (35.1 cm)volume intérieur4.17 ft³ (0.118 m³)Padlock Hole Diameter0.28" (0.7 cm)

MATÉRIAUX

corpsInjection Molded HPX™ high performance resinloquetValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Loquet (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint torique EPDM

broches Stainless Steel
Broches (Alt) Aluminum

mousse 1.3/1.35 polyester

corps de purge Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge Gortex membrane

COULEURS

Black

POIDS

poids avec mousse29.50 lbs (13.4 kg)poids sans mousse22.80 lbs (10.3 kg)flottabilité250.02 lbs (113.4 kg)Master Pack Weight31.50 lbs (14.3 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -20°F (-28.9 °C) température maximale 140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Poignée extensibleOuiPack Principal1Domaine militaireOui

ACCESSOIRES



iM29XX-UTILITYORGPochette utilitaire



iM2975-FOAM Jeu de mousses de rechange, 8 pièces



iM-LIDSTAY Compas de couvercle



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant



« »

iM2975-M4-BEZEL Lunette de base (métrique)

iM2975-M4-BEZEL-L Lunette du couvercle (métrique)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-17-25