



1060

Micro

La Micro case Peli 1060 est parfaite pour protéger les petit appareils électroniques et autres objets de valeur quand vous êtes en déplacement. Ce petit boîtier de protection est fourni avec un mousqueton, pour l'accrocher de façon pratique, un fermoir, une valve de dépressurisation automatique et un capitonnage intérieur en caoutchouc qui offre une protection et agit comme un joint torique. Le boîtier est étanche, anti-poussière et indéformable.

- ***La valise peut être immergée jusqu'à 30 minutes à 1 mètre sous l'eau conformément aux paramètres d'essai IP67**
- **Disponible en couleur opaque ou transparent avec une garniture en couleur**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique – compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Mousquetaire
- Fermeture é ouverture facile
- Liner en caoutchouc assurant une protection supplémentaire et qui fait effet de joint torique
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



DIMENSIONS

INTÉRIEUR	8.25 x 4.25" x 2.25 (21 x 10.8 x 5.7 cm)
EXTÉRIEUR	9.88 x 5.59" x 2.63 (25.1 x 14.2 x 6.7 cm)
profondeur couvercle	0.69" (1.8 cm)
profondeur fond	1.44" (3.7 cm)
profondeur totale	2.13" (5.4 cm)
Volume intérieur	0.05 ft ³ (0.001 m ³)

MATÉRIAUX

Corps	Polycarbonate (PC)
loquet	Xylex
joint torique	Thermoplastic Rubber
broches	Stainless Steel
mousse	TL - 426 4 lb. Esther
corps de purge	Polycarbonate (PC)
prise d'air de purge	Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic

COULEURS

Black	Blue	Red	Yellow
Black - Clear	Yellow - Clear		

POIDS

poids avec mousse	1.03 lbs (0.47 kg)
poids sans mousse	1.00 lbs (0.45 kg)
flottabilité	2.49 lbs (1.13 kg)

Master Pack Weight 7.08 lbs (3.21 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -10°F (-23.3 °C)
température maximale 199°F (92.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Minimum 6
Pack Principal 6
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1062

Pick N Pluck; insert en mousse

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-19-26