



1507

Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX²™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



CONFIGURATIONS



1507
Standard



1507NF
No Foam



1507WD
With Padded Dividers



1507TP
With TrekPak Divider System



1507WF
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|---|
| INTÉRIEUR | 15.15 x 11.38" x 8.52 (38.5 x 28.9 x 21.6 cm) |
| EXTÉRIEUR | 16.87 x 14.10" x 9.27 (42.8 x 35.8 x 23.5 cm) |
| profondeur couvercle | 2.03" (5.2 cm) |
| profondeur fond | 6.49" (16.5 cm) |
| profondeur totale | 8.52" (21.6 cm) |
| Volume intérieur | 0.85 ft ³ (0.024 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|---|
| Corps | Proprietary Polypropylene Blend |
| loquet | ABS |
| joint torique | EPDM |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

POIDS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| poids avec mousse | 6.43 lbs (2.92 kg) |
| poids sans mousse | 5.24 lbs (2.38 kg) |
| flottabilité | 54.00 lbs (24.49 kg) |
| Master Pack Weight | 14.78 lbs (6.7 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|----------------|
| température minimale | 0°F (-17.8 °C) |
| température maximale | 140°F (60 °C) |


ACCESSOIRES



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1507AirDS
Cloison en mousse



1507AirFS
Jeu de mousses de rechange, 5 pièces

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-29-26