



## 9455

Le RALS 9455Z0 de Peli est le premier système d'éclairage au monde pour zones d'accès difficile à avoir obtenu trois certificats de sécurité mondiaux : L'ATEX Zone 0 européen (Cat. 1), IECEx ia et pour l'Amérique du Nord CI, D1. Ce RALS est le produit le plus sûr de sa catégorie. Le 9455Z0 est un système d'éclairage portable compact de 7,3 kg portatif et facile à régler. Ses LED puissantes émettent 1 600 lumens à puissance totale et 800 à puissance faible, ce qui accroît la durée de fonctionnement qui peut atteindre jusqu'à 10 heures. Alimenté par une batterie rechargeable sans entretien, le système offre un grand faisceau de 125° d'énergie propre qui éclaire toute la zone et évite les blessures sur le lieu de travail.

- L'ATEX Zone 0 européen (Cat. 1), IECEx ia et pour l'Amérique du Nord CI, D1
- Jusqu'à 1600 lumens
- Jusqu'à 10 heures de fonctionnement
- Le bloc-batterie rechargeable
- Mode d'éclairage élevé/ faible
- Indicateur du niveau de la batterie
- Couleur jaune haute visibilité
- Consultez notre page 9455 pour de plus amples renseignements




### DIMENSIONS

<b>Head (LxWxD)</b>	8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)
<b>Closed (LxWxD)</b>	15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)
<b>longueur mât</b>	31.50" (80 cm)
<b>Longueur du cordon</b>	12.60" (32 cm)

### MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	Polycarbonate (PC) / ABS
<b>Tête</b>	Aluminum
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)

### COULEURS

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>lumens longue</b>	1600
<b>lumens courte</b>	800
<b>type d'ampoule</b>	LED
<b>nombre de LEDs</b>	10
<b>étalement du faisceau</b>	125°
<b>Indice IP</b>	54

### POWER

<b>autonomie longue</b>	5.00 hrs
<b>autonomie courte</b>	10.00 hrs
<b>type de piles</b>	NiMH
<b>durée de vie des piles</b>	300 cycles

<b>durée de charge</b>	8 hrs
<b>Indicateur de niveau de la batterie</b>	Low battery warning
<b>Watts</b>	21 W
<b>volts</b>	10.8v

## POIDS

---

<b>poids</b>	16.00 lbs (7.26 kg)
--------------	---------------------

## SWITCH

---

<b>type de commutateur</b>	Silicone Rubber Keypad
<b>modes d'éclairage</b>	High / Low / Flashing

## CERTIFICATIONS

---


**IECEX ia**  
**Class I, Division 1**  
**ATEX Zone 0**  
**InMetro**

## ACCESSOIRES

---



**1460AALG**  
1460 Valise avec mousse sur mesure



**9438S**  
Chargeur universel

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-23-26*