



1460EMS

Protector

Valise EMS

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Également disponible sans pochette ni cloisons EMS
- **Compartment verrouillable pour les substances contrôlées**
- **Spécifiquement conçue en collaboration avec le service d'incendie et le personnel EMS**
- **Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain**
- Cloisons de compartiment réglables pour une adaptation facile
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Chaque cloison présente une superficie intérieure totale de : 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (longueur x largeur x épaisseur)
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP66)
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Support de stockage d'objets tranchants inclus
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- *Sharps container not included
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



DIMENSIONS

INTÉRIEUR	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
EXTÉRIEUR	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
profondeur couvercle	4.91" (12.5 cm)
profondeur fond	6.01" (15.3 cm)
profondeur totale	10.92" (27.7 cm)
Volume intérieur	1.16 ft ³ (0.033 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Polypropylene
loquet	EXL
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Orange

POIDS

poids 18.20 lbs (8.26 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C)
température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP66
NTOA Approved

AUTRES

Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1463

Joint torique de remplacement



1466

Système de plateau pour 1460EMS



1506TSA

Serrure TSA



1500D

Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-10-26