

0550

Protector

Valise de Transport

Grâce à plus de 0,311 m³ d'espace, vous pouvez ranger, protéger et déplacer d'importantes charges en quelques secondes. La construction renforcée du plateau à structure alvéolaire et du couvercle offre un support supplémentaire pour les équipements lourds ou pour l'empilage multiple sur une palette de 463 l. La valise s'ouvre facilement, quelle que soit l'altitude et les doubles valves automatiques d'égalisation de pression intégrées permettent de bloquer l'humidité et de garder la valise sous vide. Les deux poignées à prise large facilitent le transport. Dotée de la certification IP55, la valise de transport 0550 protège votre équipement contre la pluie et la poussière. La valise de transport 0550 : Conçue pour les déplacements avec un chariot élévateur, sur roues, ou encore à la main.

- Fabriqué pour les déplacements : par chariot élévateur, sur roues ou à la main
- Peut contenir six valises 0550 par palette militaire 463L, et 18 lorsqu'elles sont empilées !
- Plus de 0,311 m3 d'espace de rangement
- Doubles valves d'équilibrage automatique de pression d'air incorporées
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Base couvercle extra profonde à quatre tasseaux de verrouillage assurant une stabilité maximale à l'empilage
- Les dispositifs Lidstay métalliques de verrouillage maintiennent le couvercle bloqué en position ouverte
- Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP55)
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Kit de roulettes pivotantes en option avec frein
- Kit élévateur de palettes en option
- Pont renforcé en nid d'abeille et couvercle pour plus de force
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Possibilité de ranger des documents dans le porte-documents situé à l'extérieur de la valise
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS







0550NF No Foam



0550WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 47.57 x 24.07" x 17.68 (120.8 x 61.1 x 44.9 cm) **EXTÉRIEUR** 51.05 x 27.54" x 22.79 (129.7 x 70 x 57.9 cm)

profondeur couvercle3.19" (8.1 cm)profondeur fond14.49" (36.8 cm)profondeur totale17.68" (44.9 cm)

volume intérieur 11.72 ft³ (0.332 m³) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steel

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS



POIDS

poids avec mousse95.00 lbs (43.1 kg)poids sans mousse79.20 lbs (35.9 kg)flottabilité820.00 lbs (371.9 kg)Master Pack Weight95.00 lbs (43.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

CERTIFICATIONS

Zone 20

AUTRES

Pack Principal 1

ACCESSOIRES



0507 Kit de roulettes pivotantes



0508 Kit élévateur de palettes



0551 Jeu de mousses de rechange, 6 pièces



1630DCAccessoire conteneur de documents



1507 Supports rapides - jeu de 4



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-10-25