



1660EU

Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- 4 solides roues en polyuréthane avec supports en acier inoxydable
- Grandes poignées rabattables permettant une prise par 2 personnes
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Fait en Allemagne



CONFIGURATIONS



1660EU
Standard



1664
With Padded Dividers



1660NF
No Foam



1660WF
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 28.18 x 19.75" x 17.62 (71.6 x 50.2 x 44.8 cm) |
| EXTÉRIEUR | 31.50 x 22.87" x 19.00 (80 x 58.1 x 48.3 cm) |
| profondeur couvercle | 3.50" (8.9 cm) |
| profondeur fond | 14.12" (35.9 cm) |
| profondeur totale | 17.62" (44.8 cm) |
| Volume intérieur | 5.68 ft ³ (0.161 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|----------------------|-----------------|
| Corps | Polypropylene |
| loquet | ABS |
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black

POIDS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| poids avec mousse | 42.11 lbs (19.1 kg) |
| poids sans mousse | 34.17 lbs (15.5 kg) |
| flottabilité | 350.54 lbs (159 kg) |
| Master Pack Weight | 49.00 lbs (22.23 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41

AUTRES

| | |
|----------------------------|-----|
| roulettes | 4 |
| Poignée extensible | Oui |
| Pack Principal | 1 |
| Plaques nominatives | Oui |
| Zone réduite | Oui |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES



1661
Jeu de mousses de rechange,
5 pièces



1663
Joint torique de remplacement



1665
Cloison en mousse



1669
Photo/Pochette couvercle



1507QM
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-15-26