

1400EU

Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

• Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- loint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Fait en Allemagne



CONFIGURATIONS



1400EU Standard



1400WF With Foam



1400NF No Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 11.87 x 8.97" x 5.15 (30.1 x 22.8 x 13.1 cm) **EXTÉRIEUR** 13.68 x 11.61" x 5.75 (34.7 x 29.5 x 14.6 cm)

profondeur couvercle1.18" (3 cm)profondeur fond4.00" (10.2 cm)profondeur totale5.18" (13.2 cm)volume intérieur0.32 ft³ (0.009 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS



POIDS

poids avec mousse4.41 lbs (2 kg)poids sans mousse3.97 lbs (1.8 kg)flottabilité20.06 lbs (9.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

CERTIFICATIONS

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41

AUTRES

Pack Principal4Plaques nominativesOuiDomaine militaireOui

ACCESSOIRES



1401 Jeu de mousses de rechange, 3 pièces



1403 Joint torique de remplacement



1400PFCadre de panneau pour application spéciale



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-10-25