



iM2075

Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadénassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



DIMENSIONS

INTÉRIEUR	9.50 x 7.50" x 7.25 (24.1 x 19.1 x 18.4 cm)
EXTÉRIEUR	11.80 x 9.80" x 7.70 (30 x 24.9 x 19.6 cm)
profondeur couvercle	1.50" (3.8 cm)
profondeur fond	5.75" (14.6 cm)
profondeur totale	7.25" (18.4 cm)
volume intérieur	0.3 ft³ (0.008 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d'air de purge	Gortex membrane

COULEURS

Black	OD Green	Yellow
-------	----------	--------

POIDS

poids avec mousse	3.70 lbs (1.7 kg)
poids sans mousse	3.30 lbs (1.5 kg)
flottabilité	18.20 lbs (8.3 kg)
Master Pack Weight	18.20 lbs (8.3 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)


CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Principal	4
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



iM2075-FOAM

Jeu de mousses de rechange,
4 pièces



iM-STRAP-S-VER2

Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY

Compas de couvercle



1506TSA

Serrure TSA



1500D

Gel de silice dessicant



iM20XX-M4-BEZEL

Lunette de base (métrique)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-02-24