



1300 Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1300
Standard



1300NF
No Foam



1300WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	9.17 x 7.00" x 6.12 (23.3 x 17.8 x 15.5 cm)
EXTÉRIEUR	10.62 x 9.68" x 6.87 (27 x 24.6 x 17.4 cm)
profondeur couvercle	1.18" (3 cm)
profondeur fond	4.93" (12.5 cm)
profondeur totale	6.11" (15.5 cm)
volume intérieur	0.23 ft³ (0.007 m³)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

POIDS

poids avec mousse	3.53 lbs (1.6 kg)
poids sans mousse	3.09 lbs (1.4 kg)
flottabilité	12.35 lbs (5.6 kg)
Master Pack Weight	16.85 lbs (7.6 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41

AUTRES

Pack Principal	4
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



1203
Joint torique de remplacement



1301
Jeu de mousses de rechange,
4 pièces



1200PF
Cadre de panneau pour
application spéciale



1507
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-06-24