



5050R

Courte à longue distance d'un simple glissement. La nouvelle torche Peli™ 5050R est équipée de la technologie de faisceau variable : La position faisceau large projette un vaste faisceau pour illuminer votre zone de travail et un faisceau concentré pour éclairer sur une longue distance. Courte à longue distance d'un simple glissement. La nouvelle torche Peli™ 5020 est équipée de la technologie de faisceau variable : La position faisceau large projette un vaste faisceau pour illuminer votre zone de travail et un faisceau concentré pour éclairer sur une longue distance. Alimentez votre journée de travail et votre smartphone. Rechargez la 5050R en connexion directe à son port micro USB. Vous pouvez également connecter votre smartphone ou tout autre appareil alimenté par USB. La torche 5050R est notre option rechargeable, capable de faciliter vos conversations par texto.

- Batterie lithium-ion rechargeable
- 4 modes : Boost/Intense/Faible/Clignotant
- Distance du faisceau jusqu'à 201 mètres
- Jusqu'à 883 lumens



DIMENSIONS

longueur	6.16" (15.6 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	Aluminum with Type II Anodized
joint torique	NBR
lentille	AR Coated Glass
revêtement	Aluminum with Type II Anodized

COULEURS

 Black

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	18650
type de piles	Lithium
nombre de piles	1
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	6 hrs
Indicateur de niveau de la batterie	Full-time battery indicator
volts	3.7v

POIDS

poids avec piles	5.8 oz (164 gr)
-------------------------	-----------------


poids sans piles

4.1 oz (116 gr)

SWITCH

type de commutateur Push Button

modes d'éclairage Boost / High / Low / Flashing

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	BOOST
	393 LUMENS	21 LUMENS	883 LUMENS
	2h 30mins	40h 0mins	0h 0mins
	134m	30m	201m
	4488cd	224cd	10093cd
	IPX8 (1m)		

ACCESSOIRES



2389

Pile de rechange

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-04-24