



# 1170

## Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **La solución para proteger aparatos electrónicos de mano**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos de acero inoxidable
- Ultra-tough HPX<sup>P</sup> Polymer Construction



## CONFIGURACIONES



**1170**  
Standard



**1170NF**  
No Foam



**1170WF**  
With Foam

## DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm)
<b>EXTERIOR</b>	11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm)
<b>profundidad tapa</b>	1.08" (2.7 cm)
<b>profundidad base</b>	2.08" (5.3 cm)
<b>profundidad total</b>	3.16" (8 cm)
<b>Volumen interior</b>	0.12 ft <sup>3</sup> (0.003 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.19" (0.5 cm)


## MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	Polypropylene
<b>Cierre</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	Polyurethane

**Cuerpo de compensación  
respiradero de compensación**

ABS  
3 Micron Hydrophobic Non-Woven

**COLORES**

 Black	 Desert Tan	 Orange	 OD Green
 Silver	 Yellow		

**PESO**

<b>peso con espuma</b>	2.10 lbs (0.95 kg)
<b>peso sin espuma</b>	1.96 lbs (0.89 kg)
<b>flotabilidad</b>	7.25 lbs (3.29 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	12.79 lbs (5.8 kg)

**LA TEMPERATURA**

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	190°F (87.8 °C)

**CERTIFICACIONES**

**IP67**

**OTRAS**

<b>Master Pack</b>	6
--------------------	---

**ACCESORIOS**



**1171**  
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



**1173**  
Junta tórica de repuesto



**1507QM**  
Soportes de montaje rápido - juego de 4



**1506TSA**  
Candado TSA



**1500D**  
Gel de sílice desecante

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 04-04-26*