



iM2075 Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



GRÖSSE

INNERE	9.50 x 7.50" x 7.25 (24.1 x 19.1 x 18.4 cm)
AUSSEN	11.80 x 9.80" x 7.70 (30 x 24.9 x 19.6 cm)
Deckeltiefe	1.50" (3.8 cm)
Bodentiefe	5.75" (14.6 cm)
Gesamttiefe	7.25" (18.4 cm)
Innenvolumen	0.3 ft ³ (0.008 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	3.70 lbs (1.68 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	3.30 lbs (1.5 kg)
Schwimmfähigkeit	18.20 lbs (8.26 kg)
Master Pack Weight	18.20 lbs (8.26 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)


ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack	4
Militär	ja

ZUBEHÖR



iM2075-FOAM
4 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM20XX-M4-BEZEL
Bodenlünette (metrisch)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-06-26