



iM2620

Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Handwagengriff und Räderelement
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2620
Standard



iM2620-X0000
No Foam



iM2620-X0002
With Padded Dividers



iM2620-X0006
With TrekPak Divider System



iM2620-X0001
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 20.00 x 14.00" x 10.00 (50.8 x 35.6 x 25.4 cm) |
| AUSSEN | 21.20 x 16.00" x 10.60 (53.8 x 40.6 x 26.9 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 8.00" (20.3 cm) |
| Gesamttiefe | 10" (25.4 cm) |
| Innenvolumen | 1.62 ft ³ (0.046 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.38" (1 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |

FARBEN

| | |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 14.50 lbs (6.6 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 12.50 lbs (5.7 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 101.62 lbs (46.1 kg) |
| Master Pack Weight | 14.50 lbs (6.6 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

| | |
|--------------------|----|
| Master Pack | 1 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



iM26XX-LIDORG
Deckeleinteiler



iM2620-FOAM
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze




iM26XX-UTILITYORG
Universal-Einteiler




iM2620-TREK
TrekPak Koffer Teiler Kit




1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2620-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2620-M4-BEZEL
Bodenlünette (metrisch)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-25