



iM2875

Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sechs Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppelagige, weich zu fassende Handgriffe
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung
- Teleskopgriffe



KONFIGURATIONEN



iM2875
Standard



iM2875-X0000
No Foam



iM2875-X0002
With Padded Dividers



iM2875-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	22.50 x 21.10" x 11.40 (57.2 x 53.6 x 29 cm)
AUSSEN	24.90 x 23.70" x 13.10 (63.2 x 60.2 x 33.3 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	9.40" (23.9 cm)
Gesamttiefe	11.4" (29 cm)
Innenvolumen	3.13 ft³ (0.089 m³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

**Ausgleichsschraube
(Alt)** Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil Gortex membrane

FARBEN

 Black

 OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 24.60 lbs (11.16 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 20.10 lbs (9.12 kg)

Schwimmfähigkeit 194.16 lbs (88.07 kg)

Master Pack Weight 32.00 lbs (14.51 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -20°F (-28.9 °C)

max. Temperatur 140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Ausziehbarer Griff ja

Master Pack 1

Militär ja

ZUBEHÖR




IM2875-UTILITYORG
Universal-Einteiler



iM2875-FOAM
7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM-LIDSTAY
Deckelstütze



iM2875-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2875-M4-BEZEL
Bodenlünette (metrisch)

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-01-26