



1200 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1200
Standard



1200NF
No Foam



1200WF
With Foam

GRÖSSE

| | |
|---------------------|--|
| INNERE | 9.31 x 7.13" x 4.12 (23.6 x 18.1 x 10.5 cm) |
| AUSSEN | 10.67 x 9.75" x 4.86 (27.1 x 24.8 x 12.3 cm) |
| Deckeltiefe | 1.18" (3 cm) |
| Bodentiefe | 2.93" (7.4 cm) |
| Gesamttiefe | 4.11" (10.4 cm) |
| Innenvolumen | 0.16 ft³ (0.005 m³) |

MATERIALIEN

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN



Desert Tan

Orange

Silver

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 2.87 lbs (1.3 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 2.65 lbs (1.2 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 12.02 lbs (5.45 kg) |
| Master Pack Weight | 25.00 lbs (11.34 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 190°F (87.8 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

| | |
|--------------------|----|
| Master Pack | 6 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



1201
3 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1203
Ersatz-O-Ring



1200PF
Panelrahmen für
Spezialanwendungen



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

